




PARTOU FLAT 93036 SI

Артикул 25219 9320 W

Варианты цвета корпуса
Черный 25219 9320 B
Фламандская бронза 25219 9320 FBR
Фламандское золото 25219 9320 FG
Белый 25219 9320 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 76
Глубина встраивания	50
Толщина материала встраивания (мм)	min.5
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	не регулируется
Информация	LENS FL-36° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	36°
Характеристики источника	787lm // 5,8W // 135lm/W
Характеристики светильника	519lm // 6,7W // 78lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
PLASTERKIT 101	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25219_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 93036 S1


25219 9320 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Светодиодные источники питания








светильников

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

PARTOU FLAT 93036 S1

25219 9320 W

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 47			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			

Монтажные рамки для гипсокартона

	202 11 19 PLASTERKIT 101	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 80 x 180		

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 93036 S1

25219 9320 W