
DELTALIGHT




ELBO BRIDGE P 20 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 223 122 93 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 223 122 93 A
NERO 223 122 93 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	380lm // 4,1W // 95lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	259lm // 4,7W // 55lm/W

Opzioni

PIN 4
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **223_122_83_HAND.pdf**


DELTALIGHT

ELBO BRIDGE P 20 930

223 122 93 A

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 01 04 PIN 4

☐

Notes: