



INFORM RI DOWN 92748

26811 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 26811 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26811 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26811 9220 FG-B
BLANCO-NEGRO 26811 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 26811 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendedo
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opción
SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26811_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.


	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	1 ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	1 ☐



DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 B-B

Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	<u>15225 0300 B</u>	SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B	☐
	<u>15225 0300 W</u>	SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W	☐

Partes para conexión eléctrica

	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: