



INFORM RI DOWN 92748

26811 9220 B-B

DISPONIBILE IN



NERO-NERO 26811 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26811 9220 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26811 9220 FG-B

BIANCO-NERO 26811 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 26811 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opzioni

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26811_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Alimentatore per led




apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	1 ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	1 ☐



Kit per scatola incassata

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 B-B

	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni

	<u>15225 0300 B</u> SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B	☐
	<u>15225 0300 W</u> SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

Notes: