



SUPERLOOP VR 90 SBL 930

321 409 93 FBR



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 409 93 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 409 93 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 409 93 FG

БЕЛЫЙ 321 409 93 W



Веб страница продукта



|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее                                                                         |
| МОНТАЖ                              | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP20                                                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 3,4                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m |
| Электрические характеристики        |                                                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | Согласно внешнего блока питания                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, EAC, ENEC, EPD                                                                 |
| Характеристики источника света      |                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm                       |
| SDCM                                | SDCM3                                                                              |
| LM80                                | L70 > 30000                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 5160lm // 39W // 132lm/W                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 3101lm // 44,8W // 69lm/W                                                          |
| Обязательные комплектующие          |                                                                                    |
| LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM |                                                                                    |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321\\_409\\_93\\_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54

Notes: