





ELBO BRIDGE P 20 930

223 122 93 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 122 93 A
NOIR 223 122 93 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	380lm // 4,1W // 95lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	259lm // 5W // 55lm/W

Références optionnelles

PIN 4
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223 122 83 HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 04 PIN 4

☐

Notes: