DELTALIGHT



ELBO BRIDGE P 20 930

АРТИКУЛ 223 122 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 223 122 93 A
ЧЕРНЫЙ 223 122 93 B





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	380lm // 4,1W // 95lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	259lm // 5W // 55lm/W

Опции

PIN 4
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **223_122_83_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ELBO BRIDGE P 20 930

223 122 93 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Анкерные крепления для столбиков



229 01 04 PIN 4

☐

Notes: