





## ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

28219 9304 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 28219 9304 B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                              |
| INSTALLATION                      | Plafond Suspendu                                                                                                                       |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                   |
| POIDS (KG)                        | 7.4                                                                                                                                    |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                           |
| INFORMATIONS                      | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Informations électriques          |                                                                                                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                     |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                      |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                    |
| TYPE DIM                          | DALI ou DSI ou bouton poussoir                                                                                                         |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                                      |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm<br>UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm                   |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 89 / Rg: 97                                                                                                                        |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                  |
| LM80                              | L70 > 60000                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W<br>UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W                                                                       |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W<br>UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W                                                                        |

### Remarques

[Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications](#)

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28219\\_XXX4\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

28219 9304 B

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

### les accessoires de suspension



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

**Dimension de découpe (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

**Dimension de découpe (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

# DELTALIGHT

## ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

28219 9304 B

Notes: