
DELTALIGHT




# SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

**ODNIESIENIE** 27135 932Q W-W

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 27135 932Q B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27135 932Q B-FG
**BIALY-CZARNY** 27135 932Q W-B
**BIALY-BIALY** 27135 932Q W-W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.9 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | Qbus dim |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3086lm // 22,3W // 138lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2694lm // 25,6W // 105lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27135_XXXQ_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q W-W


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile | Dostępne kolory |
|---|---|




**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m




**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m

Notes:

## SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q W-W