



## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 24180 9030 B

**ALU SPAZZOLATO** 24180 9030 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24180 9030 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24180 9030 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24180 9030 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24180 9030 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24180 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24180 9030 FG

**ORO COLORATO** 24180 9030 GC

**NERO PIANOFORTE** 24180 9030 PB

**BIANCO** 24180 9030 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                       |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                             |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                              |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 80                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 45° girevole, 355° rotazione                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Requisiti

SPY 39 TUBE  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24180\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

☐

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

Alimentatore per led

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

### Kit di montaggio




**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

☐

**Dimensione del foro (mm): 105**

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

☐

**Dimensione del foro (mm): 168**

### Kit di montaggio - top air + light



**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

☐


**Dimensione del foro (mm): 135**

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

☐

Dimensione del foro (mm): 168

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRC

Notes: