

LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5

30827 9325 N

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30827 9325 A

CZARNY 30827 9325 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30827 9325 FBRX

ANTRACYT 30827 9325 N

BIĄŁY 30827 9325 W







Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	1
INFORMACJA	8 x LENS FL-25° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1488lm // 16,6W // 90lm/W
Wymagania	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
THROUGH WIRING SET IP68	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30827_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	5	
Elementy montażowe		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
 30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
 30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
 30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
 30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5

30827 9325 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: