





## SL19 - SPY 20 L 93030 MDL

27028 9320 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27028 9320 B  
**FLEMISH BRONZE** 27028 9320 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27028 9320 FG  
**GOLDFARBEN** 27028 9320 GC  
**WEISS** 27028 9320 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                              |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                    |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0,1                                                                       |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                        |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Elektrische Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>          | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC                   |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 92 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                            |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 150000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 30°                                            |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 240lm // 2W // 120lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 181lm // 2,3W // 79lm/W                        |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27028\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 20 L 93030 MDL

27028 9320 B

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

72

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT


## SL19 - SPY 20 L 93030 MDL

27028 9320 B


### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE 19 profile

#### Erhältliche Farben



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: