



## FRAX M 92714 HONEYCOMB DIM5



26011 9225 FBRX

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26011 9225 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26011 9225 FBRX

**ANTRACYT** 26011 9225 N



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                     |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                   |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni            |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP65                                                                         |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK08                                                                         |
| WAGA (KG)                             | 2.4                                                                          |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                           |
| INFORMACJA                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB |
| Informacje elektryczne                |                                                                              |
| ELEKTRYCZNY                           | 110-277V / 50-60Hz                                                           |
| KLASA                                 | I                                                                            |
| W ZESTAWIE ZASILACZ                   | YES                                                                          |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | ściemniany poprzez DALI                                                      |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | F                                                                            |
| CERTYFIKATY                           | EPD, RCM                                                                     |
| Informacje o źródle światła           |                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                          |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm                         |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                             |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                        |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                          |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                 |
| BEAMANGLE                             | 14°                                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                                                   |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 1526lm // 26,9W // 57lm/W                                                    |

### Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Akcesoria

FRAX M KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26011\_XX25\_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Inne



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: