





TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

DISPONIBILE IN
NERO 28710 9208 B
BIANCO 28710 9208 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 8W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	429lm // 8W // 54lm/W

Requisiti

TOUPE SHADE


Opzioni

CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3
1F TRACK ADAPTER
3F TRACK ADAPTER
CABLE CLAMP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti per sospensioni




15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Componenti per binari elettrificati



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B

☐

28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B



☐

DELTALIGHT


TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Finisci il tuo prodotto

	<u>28700 0010 B</u> TOUPE SHADE S B	☐
	<u>28700 0010 W</u> TOUPE SHADE S W	☐
	<u>28700 0020 B</u> TOUPE SHADE M B	☐
	<u>28700 0020 W</u> TOUPE SHADE M W	☐
	<u>28700 0030 B</u> TOUPE SHADE L B	☐
	<u>28700 0030 W</u> TOUPE SHADE L W	☐

Basi a soffitto

	<u>28700 0040 B</u> CEILING BASE MULTI 1 B	☐
	<u>28700 0040 W</u> CEILING BASE MULTI 1 W	☐
	<u>28700 0070 B</u> CEILING BASE MULTI 3 B	☐
	<u>28700 0070 W</u> CEILING BASE MULTI 3 W	☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Notes: