





FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

23614 9311 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23614 9311 B
BIAŁY 23614 9311 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	2 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 590lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	590lm // 5,2W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	505lm // 6W // 84lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Akcesoria

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23614_XXX1_HAND.pdf](#)

FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

23614 9311 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 

TRACK 3F DIM IN

Dostępne kolory

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 

TRACK 3F DIM ON

Dostępne kolory

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: