



## FRAX M 92714 HONEYCOMB DIM5



26011 9225 N

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 26011 9225 A

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 26011 9225 FBRX

**ANTHRACITE** 26011 9225 N



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                    |
| INSTALLATION                         | Sol Applique, Mur Applique                                                   |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                                         |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK08                                                                         |
| POIDS (KG)                           | 2.4                                                                          |
| ORIENTATION                          | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif                                           |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 110-277V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | I                  |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | DALI               |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                  |
| CERTIFICATS              | EPD, RCM           |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                                  |
| LM80                              | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                         | 14°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1526lm // 26,9W // 57lm/W                            |


| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Accessoires |  |
|-------------|--|
| FRAX M KAP  |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26011\\_XX25\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

divers



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: