



## SPL14 - SPY 20 93030 MDL

27311 9320 GC

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27311 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 27311 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 27311 9320 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27311 9320 GC

**BIAŁY** 27311 9320 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                      |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.1                                                                       |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                         |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 92 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                            |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 150000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 240lm // 2W // 120lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 181lm // 2,3W // 79lm/W                        |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27311\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### SMART 48

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

72


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37


Typ ściemniania: nie ściemniany



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Typ ściemniania: nie ściemniany




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

D-LINER SHIFTLINE 19


Dostępne kolory



29110 0010

D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m






29110 0030

D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



SPLITLINE 14 profile


Dostępne kolory



27300 0020

SPL14 - PROFILE 2m





27300 0030

SPL14 - PROFILE 3m



Notes: