





## SPY 52 ON 2 HE 93020 DIM8

19805 9328 W-W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 19805 9328 B-B  
**VOLLEDIG WIT** 19805 9328 FW  
**WIT-WIT** 19805 9328 W-W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                 |
| INSTALLATIE              | Plafond Opbouw                                         |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)             | 1                                                      |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| INFO                     | LENS FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Elektrische info         |                                                        |
| INGANGSSPANNING          | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| KLASSE                   | I                                                      |
| VOEDING                  | YES                                                    |
| DIM TYPE                 | net-dimbaar (fase afsnijding)                          |
| ENERGIE KLASSE           | G                                                      |
| Info lichtbron           |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                    |
| LICHTBRON                | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm)   |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 96 / Rg: 99                                        |
| SDCM                     | SDCM2                                                  |
| RISK-GROEP               | RG1                                                    |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                | 20°                                                    |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1890lm // 12W // 157lm/W                               |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 1531lm // 13,8W // 111lm/W                             |

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19805\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Maak je product af

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: