




NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL
930 DIM5

30128 9305 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30128 9305 A
ЧЕРНЫЙ 30128 9305 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30128 9305 FBRX
АНТРАЦИТ 30128 9305 N
БЕЛЫЙ 30128 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1468lm // 11,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	896lm // 13,3W // 67lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30128_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30128 9305 FBRX

Notes: