




MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

Артикул 100013 9310 W-W

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 100013 9310 B-B
Черный-Белый 100013 9310 B-W
Белый-Черный 100013 9310 W-B
Белый-Белый 100013 9310 W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - KIT
Глубина встраивания	85
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.6
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
Информация	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, ENEC

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2 (threshold 0,6m)
Beamangle	6°
Характеристики источника	400lm // 4,3W // 93lm/W
Характеристики светильника	366lm // 4,9W // 74lm/W

Обязательные комплектующие	
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	
CONCRETE PACK MGIT 1	
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА











Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2->13
300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2->13











MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

	300 48 700 MDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	300 48 700 PRO ED1	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	300 48 700 PRO ED5	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 45				
	300 48 700 PRO WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 45				
	300 48 700 WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 45				
	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 56				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 W-W

	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты для бетона




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Размер монтажного отверстия (mm): 160 x 160

Монтажные комплекты



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT




Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE



Размер монтажного отверстия (mm): 200



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

Notes: