
DELTALIGHT




SPY 52 ON 2 HE 93020 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 19805 9328 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 19805 9328 B-B
COMPLETAMENTE BIANCO 19805 9328 FW
BIANCO-BIANCO 19805 9328 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm)
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1890lm // 12W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1531lm // 13,8W // 111lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19805_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 HE 93020 DIM8

19805 9328 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: