
DELTALIGHT




SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

ODNIESIENIE 27136 9220 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 27136 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27136 9220 B-FG
BIALY-CZARNY 27136 9220 W-B
BIALY-BIALY 27136 9220 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W UP: 1013lm // 7W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W UP: 679lm // 8W // 84lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

27136 9220 B-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27136_XXX0_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 12 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 12 ☐


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 15 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6 ☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

27136 9220 B-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 12

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: