





SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

DISPONIBILE IN

NERO 274 95 12 26 WD B

BIANCO 274 95 12 26 WD W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	16.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	WDL = dimmerabile senza fili
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 3m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [274_95_12_26_WD_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Kit per incasso




274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

☐

Dimensione del foro (mm): 1335

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

Componenti per sospensioni

328 18 43 SUSPENSION SET 18 3m

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: