
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 20638 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20638 9305 B
WIT 20638 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	16.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2100mA

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 1860: 8849lm // 91,3W // 97lm/W Or @ 1300: 6378lm // 62,3W // 102lm/W

Opties

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5

20638 9305 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20638_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5

20638 9305 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5


20638 9305 B

Ophang toebehoren




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: