
DELTALIGHT





# COMPO S HP 94010

**RÉFÉRENCE** 9 15719 9410 C

DISPONIBLE EN
**NOIR** 9 15719 9410 B
**CHROME** 9 15719 9410 C
**CHROME FONCÉ** 9 15719 9410 DC
**BLANC** 9 15719 9410 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 120 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 114 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.25 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.166 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 4,7W / CRI>90 / 4000K / 451lm |
| **BEAMANGLE** | 10° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 451lm // 4,7W // 98lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 291lm // 5W // 54lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessoires**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15719_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP 94010

9 15719 9410 C

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### alimentation led

### # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**


| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 |
| **15710 3400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA | 1->2 |
| **15710 3900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA | 1 |
| **15710 4600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA | 1 |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 |

**Type de gradation: DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1->2 |

**Type de gradation: DALI**

### kit de montage




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Dimension de découpe (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

# COMPO S HP 94010

9 15719 9410 C




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimension de découpe (mm): 55**

## modifier les dispositifs de lumière

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

Notes: