




POLESANO 940 MEDIUM

43 11 942 A-B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-NEGRO 43 11 942 A-B
ANTRACITA-NEGRO 43 11 942 N-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Poste Montaje sobre poste
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP66
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	5
CAPACIDAD DE AJUSTE	360° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	16 x LENS FL-47° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3699lm // 47,8W // 77lm/W

Observaciones

Take a look at the POLESANO brochure

Requisitos

POLESANO POLE

Accesorios


HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105




Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [43_XX_XXX-431_X00_XX1 \(X\)X1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN








Dispositivos de modificación de Luz

	431 03 01 B HONEYCOMB S105 B	☐
	431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105	☐

Polo

	431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A	☐
	431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N	☐
	431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A	☐
	431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N	☐
	431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A	☐
	431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N	☐







POLESANO 940 MEDIUM

	<u>431 400 111 41 A</u>	POLESANO 4M - 4 ANCHORED A	☐
	<u>431 400 111 41 N</u>	POLESANO 4M - 4 ANCHORED N	☐
	<u>431 400 111 211 A</u>	POLESANO 4M - 21L ANCHORED A	☐
	<u>431 400 111 211 N</u>	POLESANO 4M - 21L ANCHORED N	☐
	<u>431 400 111 221 A</u>	POLESANO 4M - 22L ANCHORED A	☐
	<u>431 400 111 221 N</u>	POLESANO 4M - 22L ANCHORED N	☐
	<u>431 400 221 11 A</u>	POLESANO 4M - 1 BASE A	☐
	<u>431 400 221 11 N</u>	POLESANO 4M - 1 BASE N	☐
	<u>431 400 221 21 A</u>	POLESANO 4M - 2 BASE A	☐
	<u>431 400 221 21 N</u>	POLESANO 4M - 2 BASE N	☐
	<u>431 400 221 31 A</u>	POLESANO 4M - 3 BASE A	☐
	<u>431 400 221 31 N</u>	POLESANO 4M - 3 BASE N	☐
	<u>431 400 221 41 A</u>	POLESANO 4M - 4 BASE A	☐








DELTALIGHT

POLESANO 940 MEDIUM

43 11 942 A-B

	<u>431 400 221 41 N</u>	POLESANO 4M - 4 BASE N	☐
	<u>431 400 221 211 A</u>	POLESANO 4M - 21L BASE A	☐
	<u>431 400 221 211 N</u>	POLESANO 4M - 21L BASE N	☐
	<u>431 400 221 221 A</u>	POLESANO 4M - 22L BASE A	☐
	<u>431 400 221 221 N</u>	POLESANO 4M - 22L BASE N	☐
	<u>431 600 121 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED N	☐

POLESANO 940 MEDIUM


	<u>431 600 121 211 A</u>	POLESANO 6M - 21L ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 211 N</u>	POLESANO 6M - 21L ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 221 A</u>	POLESANO 6M - 22L ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 221 N</u>	POLESANO 6M - 22L ANCHORED N	☐
	<u>431 600 321 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 BASE A	☐
	<u>431 600 321 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 BASE N	☐
	<u>431 600 321 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 BASE A	☐
	<u>431 600 321 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 BASE N	☐
	<u>431 600 321 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 BASE A	☐
	<u>431 600 321 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 BASE N	☐
	<u>431 600 321 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 BASE A	☐
	<u>431 600 321 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 BASE N	☐
	<u>431 600 321 211 A</u>	POLESANO 6M - 21L BASE A	☐

DELTALIGHT

POLESANO 940 MEDIUM

43 11 942 A-B

431 600 321 211 N POLESANO 6M - 21L BASE N

☐

431 600 321 221 A POLESANO 6M - 22L BASE A

☐

431 600 321 221 N POLESANO 6M - 22L BASE N

☐

Notes: