

## LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5

30827 9325 W

BESCHIKBAAR IN



**ALU GRIJS** 30827 9325 A

**ZWART** 30827 9325 B

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 30827 9325 FBRX

**ANTRACIET** 30827 9325 N

**WIT** 30827 9325 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw,Wand Opbouw                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                |
| <b>IK</b>                     | IK07                                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1                                                                   |
| <b>INFO</b>                   | 8 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Elektrische info

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E        |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 25°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1488lm // 16,6W // 90lm/W                            |

### Benodigdheden

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

THROUGH WIRING SET IP68

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

5

#### Bevestigingscomponenten



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5

30827 9325 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: