




TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 18717 9220 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 18717 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 18717 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 18717 9220 GC
БЕЛЫЙ 18717 9220 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
Аксессуары	
VISOR 27	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [18717_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 B

Notes: