



MINIGRID IN 1 HI LED



100023 0000 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100023 0000 B-B

BIANCO-NERO 100023 0000 W-B

BIANCO-BIANCO 100023 0000 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 111 x 111
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	70
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
Informazioni elettriche	
	1 x QPAR51 max.10W
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	GU10

Note

lamp not included

Opzioni

PLASTERKIT 126

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100023_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 1 HI LED

100023 0000 W-W

	Plasterboard	-	
	Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Stretched ceiling	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per cartongesso



202 72 99 01 PLASTERKIT 126

☐

Dimensione del foro (mm): 120 x 120

Notes: