



MINIGRID IN 1 HI LED



100023 0000 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100023 0000 B-B

WIT-ZWART 100023 0000 W-B

WIT-WIT 100023 0000 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 111 x 111
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar

Elektrische info	
	1 x QPAR51 max.10W
KLASSE	II
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	GU10

Opmerkingen

lamp not included

Opties

PLASTERKIT 126

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100023_0000_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 1 HI LED

100023 0000 W-W

	Plasterboard	-	
	Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
	Stretched ceiling	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits

	202 72 99 01 PLASTERKIT 126	☐
Uitsparingsmaat (mm): 120 x 120		

Notes: