



LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

REFERENCIA 30827 9335 A

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30827 9335 A

NEGRO 30827 9335 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30827 9335 FBRX

ANTRACITA 30827 9335 N

BLANCO 30827 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMACIÓN	8 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1368lm // 16,6W // 83lm/W

Requisitos

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción


THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30827_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	<u>21032 0390</u>	LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	5	
Tipo de regulación: no dimerizable				
Dimensión de corte (mm): 75				

Accesorios de Fijación	
	30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX ☐
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N ☐
	30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX ☐
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N ☐
	30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX ☐
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

30827 9335 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: