
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

АРТИКУЛ 30827 9335 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30827 9335 A
ЧЕРНЫЙ 30827 9335 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30827 9335 FBRX
АНТРАЦИТ 30827 9335 N
БЕЛЫЙ 30827 9335 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	1
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1798lm // 14,4W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1368lm // 16,6W // 83lm/W

Обязательные комплектующие

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

30827 9335 A

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30827_XXX5_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75

Компоненты крепления



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX ☐

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N ☐



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX ☐

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N ☐



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX ☐

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

30827 9335 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: