



NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930

30122 9300 B

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30122 9300 A

CZARNY 30122 9300 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30122 9300 FBRX

ANTRACYT 30122 9300 N

BIAŁY 30122 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	960lm // 8W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	625lm // 9,2W // 68lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30122_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930

30122 9300 B

Notes: