




NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930

30122 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АЛЮМ. СЕРЫЙ 30122 9300 A

ЧЕРНЫЙ 30122 9300 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30122 9300 FBRX

АНТРАЦИТ 30122 9300 N

БЕЛЫЙ 30122 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	960lm // 8W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	625lm // 9,2W // 68lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30122_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930

30122 9300 B

Notes: