



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 940

31227 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31227 9400 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
INFORMATIONS	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4850lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 4850lm // 31W // 160lm/W UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W

Notes: