



FRAX S SUPERSPOT 93008

REFERENZEN



26101 9310 N

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU 26101 9310 A

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26101 9310 FBRX

ANTHRAZIT 26101 9310 N



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	3 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 721lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	721lm // 6W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	642lm // 6,9W // 93lm/W

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Zubehör

FRAX S KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26101_XX10_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: