



MONO II LED 927

223 13 811 920 FBRX

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 223 13 811 920 A

NOIR 223 13 811 920 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 223 13 811 920 FBRX

ANTHRACITE 223 13 811 920 N

BLANC 223 13 811 920 W



Voir sur le site Web



Informations générales

| | |
|---|--|
| EMPLACEMENT | exterieur |
| INSTALLATION | Mur Applique |
| INDICE DE PROTECTION | IP54 |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03 |
| POIDS (KG) | 0.4 |
| ORIENTATION | non réglable |
| INFORMATIONS | INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | non dimmable |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |

Info Source lumineuse

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 612lm // 6,7W // 92lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223_13_811_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONO II LED 927

223 13 811 920 FBRX