



MONO II LED 927

223 13 811 920 FBRX

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 223 13 811 920 A

NERO 223 13 811 920 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 223 13 811 920 FBRX

ANTRACITE 223 13 811 920 N

BIANCO 223 13 811 920 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	612lm // 6,7W // 92lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [223_13_811_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONO II LED 927

223 13 811 920 FBRX