





TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28710 9308 B

БЕЛЫЙ 28710 9308 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	630lm // 8W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	452lm // 8W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

TOUPE SHADE


Опции

- CEILING BASE MULTI 1
- CEILING BASE MULTI 3
- 1F TRACK ADAPTER
- 3F TRACK ADAPTER
- CABLE CLAMP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B


☐

Комплектующие для шинопроводных систем



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B

☐



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B



☐

DELTALIGHT


TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 B

Завершите свой продукт

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

Ceiling bases

	28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B	☐
	28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W	☐
	28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B	☐
	28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W	☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 B

Notes: