



OML50 - LED ARRAY DU TW

1640mm 950 DIM5

31049 9005


[Voir sur le site Web](#)


Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 37,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4880lm UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 33,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5840lm UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 4880lm // 37,2W // 131lm/W UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 5840lm // 33,8W // 173lm/W UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5

31049 9005