



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

27136 9220 W-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27136 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27136 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 27136 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 27136 9220 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W UP: 1013lm // 7W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W UP: 679lm // 8W // 84lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

27136 9220 W-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27136_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

12

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

12


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

15

Typ ściemniania: nie ściemniany



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


6

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 92767 MDL

27136 9220 W-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

12 ☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory	
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m		
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m		

Notes: