DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31049 9005

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.2
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 37,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4880lm UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 33,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5840lm UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 4880lm // 37,2W // 131lm/W UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 5840lm // 33,8W // 173lm/W UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5

31049 9005