DELTALIGHT



# OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 31049 9005

Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.2 |
| **INFO** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING INBEGREPEN** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | DOWN @ 2700K: LED cluster 37,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4880lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 33,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5840lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm |
| **SMDC** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | DOWN @ 2700K: 4880lm // 37,2W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 5840lm // 33,8W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W |

**Opties**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

## OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5

31049 9005