



NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30128 9305 W

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 30128 9305 A

ZWART 30128 9305 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30128 9305 FBRX

ANTRACIET 30128 9305 N

WIT 30128 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30128_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30128 9305 W

Notes: