
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

REFERENCIA 30128 9305 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30128 9305 A
NEGRO 30128 9305 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30128 9305 FBRX
ANTRACITA 30128 9305 N
BLANCO 30128 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30128_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30128 9305 W

Notes: