





## NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM

DISPONIBLE EN  
APPRET 26415 9320 PRIM



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales         |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                    | interieur                                          |
| INSTALLATION                   | Plafond Encastré                                   |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - Ø KIT                                 |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 150                                                |
| INDICE DE PROTECTION           | IP20                                               |
| POIDS (KG)                     | 0.3                                                |
| ORIENTATION                    | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif                  |
| INFORMATIONS                   | LENS FL-35°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | G                                    |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC                             |

| Info Source lumineuse             |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                      |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 92 / Rg: 98                                          |
| SDCM                              | SDCM2                                                    |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| LM80                              | L90B10 > 41000                                           |
| BEAMANGLE                         | 35°                                                      |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 420lm // 9,4W // 45lm/W                                  |

### Références obligatoires

MOUNTING KIT NIME O.F.A.  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26415\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                        | Mounting Kit                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>              |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Plasterboard</b>                |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Stucanet</b>                    |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL









3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45


NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM

|                                                                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                    |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 6(6)   6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |                    |                          |










NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72            | 2->4(3)   4(2)   3(1)     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  | 3   3                     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 72                                   | 4(3)   4(2)   3(1)        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84 | 2->9(10)   9(6)   7(4)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55           | 2->4(3)   3(2)   2(1)     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                             | 4(3)   3(2)   2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                            | 5->7   4->7   4->6   3->6 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 50                               | 2->3   3   3              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 54                              | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 54                                  | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |


NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM


|                                                                                    |                                                                                                                                                      |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br><br>Dimension de découpe (mm): 84         | 6(6)   5(5)   5(4) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br><br>Dimension de découpe (mm): 54 | 4   4   4          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 50     | 2->2               | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 50     | 3->3               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 55     | 2->2   2->2        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 55     | 3->4   3->4        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 48     | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60                | 4(3)               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60                | 3(1)               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60                | 4(2)               | <input type="checkbox"/> |

## NIME II TRIMLESS OK 93035

26415 9320 PRIM

|                                                                                  |                                                                      |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                                      |   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                    |                                                                      |   |                          |

### kit de montage

|                                                                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26410 0010</b> MOUNTING KIT NIME O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 127                                                    |                                            |                          |

Notes: