



## INFORM SQ F144-5 93067

25524 9320 W-B


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25524 9320 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25524 9320 B-FG

**BLANC-NOIR** 25524 9320 W-B

**BLANC-BLANC** 25524 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1                                                           |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                |
| <b>INFORMATIONS</b>         | 60 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100                                               |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 3858lm // 27,9W // 138lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 3368lm // 32,1W // 105lm/W                                     |

### Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25524\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0070** INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Type de gradation: non dimmable



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

Notes: