



SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 507 92 B

FLEMISH BRONZE 321 507 92 FBR

FLEMISH GOLD 321 507 92 FG

WIT 321 507 92 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_507_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V


321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B

	<u>321 55 307 ED5 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B Dimtype: DALI	1 ☐
	<u>321 55 307 ED5 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐

Notes: