
DELTALIGHT




SUPERLOOP VC 70 SBL 927

RÉFÉRENCE 321 507 92 B

DISPONIBLE EN
NOIR 321 507 92 B
FLEMISH BRONZE 321 507 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 507 92 FG
BLANC 321 507 92 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2325lm // 34W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **321_507_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54

Power box

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1 ☐



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B 1

Type de gradation: DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W 1

Notes: