



SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B



DOSTĘPNE W

CZARNY 321 507 92 B

FLEMISH BRONZE 321 507 92 FBR

FLEMISH GOLD 321 507 92 FG

BIAŁY 321 507 92 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [321_507_93_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54


Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V


321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B

	<u>321 55 307 ED5 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	1 ☐
	<u>321 55 307 ED5 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐

Notes: